

Дякуємо, що використовуєте наш Smart контролер клапана.
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.

ОПИС ПРОДУКТУ


Дякуємо за вибір Smart Wi-Fi контролера клапана нашої компанії. Цей продукт відрізняється інтелектуальними характеристиками, низькою ціною і високою надійністю. Він може управляти клапаном дистанційно на відстані, за допомогою Wi-Fi та бездротового зв'язку. Це ідеальний продукт для інтелектуальної безпеки будинку, автоматичного управління зрошенням у сільському та лісовому господарстві.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Wi-Fi-201
Напруга живлення	12 В / 1 А
Комунікаційні технології	Wi-Fi
Частота спілкування	2,4 ГГц
Бездротова відстань	30 м
Тиск клапана	1,6 МПа
Технічні характеристики клапанів	4, 6, 1 дюйма, 1,25 дюйма
Час закриття клапана	5–10 секунд
Час відкриття клапана	5–10 секунд
Крутний момент	30–60 кгс/см
Система застосування	iOS/Android
Тип клапана	клапан з ручкою

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Встановіть кронштейн на монтажному отворі контролера Smart клапана (гвинт попередньо не закручувати).
2. Закріпіть монтажний кронштейн на водопровідній або газовій трубі (як показано на малюнку).
3. Відрегулюйте положення інтелектуального контролера так, щоб вихідна вісь інтелектуального контролера була на одній осі з ручкою клапана «водопровід/газопровід» (як показано на малюнку). Потім затягніть гвинт на обох кінцях монтажного кронштейна. Після встановлення інтелектуального контролера клапанів вручну потягніть кільце зчеплення з муфтою, повернувши Smart контролер, перевірте передачу на ручку. Перевірте, чи перемикач клапана на місці.
4. Затягніть гвинт затиску ручки Smart контролера клапана згідно схеми.
5. Під'єднайте адаптер живлення 12 В/1 А.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Відскануйте QR код, завантажте та встановіть додаток Smart Life. Пройдіть реєстрацію відповідно до інструкцій у додатку.



2. Додайте обладнання. Натисніть «+» додати, виберіть інше обладнання, натисніть і утримуйте кнопку на Smart контролері приблизно 5 секунд доки індикатор швидко не почне блимати. Потім Smart контролер клапана увійде у мережу. Відповідно до вказівок, введіть пароль Wi-Fi та інші данні. Перевірте з'єднання Smart контролера з Wi-Fi.
3. Стан за замовчуванням Smart контролера клапана після з'єднання з Wi-Fi – закритий. Тепер Smart контролер клапана можна перемикати по мірі необхідності. Коли Smart контролер відкритий, індикатор на контролері буде світитися. Коли клапан закритий, індикатор буде вимкнено. Ви можете вручну перемикати клапан натиснувши кнопку, або скористатися мобільним додатком. Smart контролер має такі функції як налаштування, синхронізація, обмін і зв'язок з додатком. Будь ласка, докладно ознайомтеся з описом додатка для використання пристрою.
4. Якщо після успішного налаштування Wi-Fi сполучення інтелектуального контролера клапана кнопку знову натиснути приблизно на 5 секунд, світлодіодний індикатор інтелектуального контролера клапана швидко заблимає і вихідна інформація про пару буде видалена. Процес сполучення буде виконано знов. Якщо для управління інтелектуальним контролером потрібні кілька мобільних пристроїв, приймається функція спільного доступу до додатку та розподіляється для кількох облікових записів.
5. За відсутності Wi-Fi, Smart контролером клапана можна управляти в ручному режимі натисканням кнопки. Коли живлення вимкнене, тягове кільце під Smart клапаном можна крутити вручну і таким чином відкривати або закривати клапан.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ ПОМИЛОК


1. Вимикач контролера клапана не встановлений відповідно:
Перевірте, чи вісь контролера Smart клапана і центральна вісь клапана збігаються. Якщо осі не збігаються, не тільки вимикач клапана буде працювати неправильно, а ще й вийде з ладу двигун Smart контролера клапана.
2. Вимикач клапана застряг:
Ви можете витягнути кільце зчеплення та повернути рукоятку Smart контролера клапана на 90 градусів, доки клапан не буде плавно перемикатися. Якщо клапан занадто туго повертається, його рекомендується замінити.
3. Інтелектуальний контролер клапана не під'єднується до мережі:
Перевірте, чи все гаразд з сигналом Wi-Fi при під'єднанні Smart контролера до мережі. Тримайте Smart контролер під під'єднанні якомога ближче до маршрутизатора.
4. Про інші проблеми з усунення несправностей читайте детально у довідковому центрі додатка.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Smart контролер клапана;
- Інструкція;
- Блок живлення 12 В /1 А;
- Затискачі для труб (затиск).

ЗАЯВА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Якщо у цього продукту є функція оновлення, ви можете зв'язатися з нашою компанією для отримання інформації без попереднього повідомлення. Право інтерпретації належить нашій компанії.



THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua